

## Fiche Technique

# STANET MOUSSE

## DÉGRAISSANT HYPERACTIF MOUSSANT



STANET MOUSSE est spécialement conçu pour éliminer le film statique routier sur carrosseries poids-lourds et moteurs.  
STANET MOUSSE convient également pour le dégraissage des sols, surfaces lavables, aluminium, inox, etc.  
STANET MOUSSE n'altère pas les supports. Il est aussi efficace en eau froide que chaude.  
Des tensioactifs spécifiques confèrent à STANET MOUSSE des propriétés de formation d'une mousse (utilisation en canon à mousse) et de dégraissage importantes.  
STANET MOUSSE est aussi efficace en eau froide que chaude.  
STANET MOUSSE peut être utilisé sur les bâches, les moteurs et les glaces.

### Mode d'emploi

#### Lavage des carrosseries :

- o A la haute pression : Pulvériser une solution de produit dilué dans l'eau de 5 à 10 %, puis rincer à la haute pression toujours du bas vers le haut.
- o Lavage par rouleaux : 2 à 3 %.
- o Portique de lavage : 3 à 4 %.

#### Sols, surfaces, aluminium, inox :

- o Lavage mécanique : diluer le produit dans l'eau de 2 à 5 %.
- o Lavage manuel : dilution de 5 à 10 %.

Appliquer la solution sur la surface à nettoyer, laisser agir quelques minutes. Brosser éventuellement puis rincer à l'eau claire.

### Précautions d'utilisation

Eviter le contact avec les yeux et la peau.  
Ne jamais laver un véhicule exposé au soleil.  
Stocker à l'abri du gel.

### Caractéristiques

Emballage : carton de 4 bidons de 5 kg.  
Sécurité : Risque d'effets corrosifs. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique (Directive 2004/73/CE portant 29ème adaptation à la directive 67/548/CEE (Substances dangereuses)).

Aspect : liquide jaune pâle                      Densité : 1,12      pH : 14 (pH à dilution 3 % : 12,4)

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au 05.55.27.65.27 pour le personnel médical



24/07/07 Ind. 4