

Vitrine Extérieur

AFFICHAGE EXTÉRIEUR

VITRINES « CLASSIQUE »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Épaisseur 58 mm
- De 4 à 21 A4.
- Simple face.
- Cadre aluminium anodisé argent ou peint.
- Vitrage Plexichocs® ou verre sécurisé épaisseur 4 mm.
- Porte battante réversible. Pour les dimensions les plus larges, porte levante assistée par vérins.
- Joint élastomère d'étanchéité.
- Serrure de sécurité 2 clés (2 serrures sur portes battantes de hauteur 1350mm et sur portes levantes).
- Fixation murale (visserie non fournie) ou sur poteaux.
- Fond en tôle galvanisée laquée blanc.
- Dos peint gris clair (RAL 9002).
- Aimants VITINCOM® offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine).

ACCESSOIRES

- Poteaux 60x40 mm.
- Bandeaux signalétiques.
- Kits éclairage LED.
- Aimants supplémentaires.

FINITION



7 QUALITÉ 7VITINCOM®

- 1 INUSABLE**
charnière intégrée inusable et indéformable.
- 2 INVOLABLE**
serrure de sécurité exclusive, pêne invisible.
- 3 VISIBILITÉ OPTIMALE**
100% de la surface d'affichage visible (serrure sur le profilé et non sur le vitrage).
- 4 SOLIDE**
profilés exclusifs robustes et vitrage antichoc, épaisseur 4 mm.
- 5 PRATIQUE**
porte remplaçable rapidement et sans outil en cas de vandalisme.
- 6 ADAPTABLE**
porte réversible sans outil (livrée avec serrure à droite).
- 7 ÉTANCHE**
joint d'étanchéité et orifices anti-condensation.

EMBALLAGE



58 mm épaisseur | accessoires

