



CENDRIER MURAL

Conception originale Probbax® alliant **esthétique, robustesse, efficacité** et **facilité d'entretien** pour une installation en extérieur :

- **Anti-fumée**: Design avec entonnoir limitant les émissions de fumées quand un mégot mal éteint est jeté.
- Matériaux **résistants à la rouille** : acier galvanisé avec revêtement époxy. Visserie, serrure et plaque d'écrasement du mégot en acier inoxydable.
- Traitement anti-UV pour une couleur stable dans le temps.
- Évacuation de l'eau de pluie grâce à un **drain intégré** dans le capot.
- **Facilité d'utilisation** : bords arrondis pour une sécurité accrue, **bac intérieur galvanisé amovible** pour un entretien rapide et facile.
- **Prêt à installer** : cendrier livré assemblé avec un bac intérieur galvanisé amovible, une clé de verrouillage, un gabarit de montage mural et un kit de visserie.



1.5 L* AT-0202



AT-0202-DGRY
EAN 4897020620617
-DGRY **GRIS FONCÉ**

Matériau
Époxy
Poids net
2,13 kg
Poids brut
2,33 kg



AT-0202-SSSTL
EAN 4897020629597
-SSSTL **INOX**

Matériau
Inox 304
Poids net
1,65 kg
Poids brut
2,3 kg


Dimensions (en cm)

- **Produit** 25,5 (H) x 15,2 (L) x 6,4 (P)
- **Emballage** 26,7 (H) x 7,5 (L) x 16,5 (P)
- **Carton** 29 (H) x 26 (L) x 36 (P)
- **Volume du carton** 0,03 m³
- **Qté/ carton** 6
- **/ euro palette** 216

Code douanier 73239900
(Intrastat)

* Volume global

3 L* AT-0222



AT-0222-DGRY
EAN 4897020620624
-DGRY **GRIS FONCÉ**

Matériau
Époxy
Poids net
3,51 kg
Poids brut
3,85 kg

Dimensions (en cm)

- **Produit** 35,5 (H) x 19,1 (L) x 6,4 (P)
- **Emballage** 36,2 (H) x 7,5 (L) x 20,5 (P)
- **Carton** 38,5 (H) x 26 (L) x 44 (P)
- **Volume du carton** 0,04 m³
- **Qté/ carton** 6
- **/ euro palette** 144

Code douanier 73239900
(Intrastat)

* Volume global

PIÈCES DÉTACHÉES

BAC INTÉRIEUR

Acier galvanisé

AT-0202 -LINER AT-0222 -LINER



CLÉ

Acier galvanisé
AT-0200-KEY



KIT DE MONTAGE

AT-0202-KIT



CONSEILS D'ENTRETIEN

Surface Époxy : Tous les produits recouverts d'époxy doivent être nettoyés avec un chiffon doux ou une brosse, en utilisant une solution de savon doux et d'eau chaude. Séchez soigneusement.

Surface Inox : Pour conserver l'aspect esthétique des équipements en acier inoxydable, veillez à utiliser un produit non acide et sans solvant, sinon la rouille apparaîtra quel que soit le type d'acier inoxydable.

Bac intérieur : Nettoyer avec une brosse pour enlever les résidus de cendres. Peut être lavé à l'eau et au savon doux à condition que le bac soit ensuite séché. Il est fortement déconseillé de verser de l'eau à l'intérieur du bac, cela dégrade le produit prématurément en favorisant l'apparition de rouille.

Remarque importante : Les produits Probbax® sont conçus pour résister plus longtemps aux mauvaises conditions climatiques. Cependant, les produits chimiques agressifs (contenant des solvants), l'eau salée dans les environnements côtiers, les éraflures, les bosses et/ou l'eau stagnante à l'intérieur des bacs contribueront à raccourcir la durée de vie des produits.