

Gants ménage Jerseqlite 307 Mauve

Jerseqlite 307

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Matière Latex naturel
- Longueur (cm) 31
- Epaisseur (mm) 0.75
- Poignet Coupe feston
- Couleur Parme
- Finition intérieure Support Textile
- Finition extérieure Granitée
- Taille / EAN 6 7 8 9
- Conditionnement 1 paire/sachet - 5 paires/boîte - 50 paires/carton
- Informations complémentaires Garanti sans silicone - Surface légèrement enduit de talc



RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 2



X1XXXX



2121

Légendes



DANGERS
MÉCANIQUES
EN 388

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-5 0-4 0-4
Résistance à la perforation
Résistance au déchirement
Résistance à la coupure
Résistance à l'abrasion



PROTECTION CHIMIQUE
LÉGÈRE
EN 374



MICRO-ORGANISMES
EN 374



CONTAMINATION
RADIOACTIVE
EN 421



CHALEUR
ET FEU
EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
Résistance aux grosses projections de métal en fusion
Résistance aux petites projections de métal en fusion
Résistance à la chaleur radiante
Résistance à la chaleur convective
Résistance à la chaleur de contact
Comportement au feu



PROTECTION CHIMIQUE
SPÉCIFIQUE
EN 374

Code Lettre	Produit chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbon Disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulfurique 96%



DANGERS
DU FROID
EN 511

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0 or 1
Perméabilité à l'eau
Résistance au froid de contact
Résistance au froid convectif



Gants ménage Jerseqlite 307 Mauve

Jerseqlite 307

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Confort exceptionnel : finesse du support textile, forme anatomique
- Précision du toucher et bonne préhension
- Adapté au contact avec les denrées alimentaires

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Collectivités (Interventions Techniques)
- Petits travaux de maintenance générale
- Collectivités (Nettoyage)
- Manipulation de détergents ménagers

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais «CE» de type.
- L'usage du gant est déconseillé aux sujets sensibilisés au latex naturel, aux dithiocarbamates et thiazoles.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Rincer les gants à l'eau avant de les retirer.
- Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

Conditions de stockage

Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et éloignés de sources de chaleur ou d'installations électriques.

Conditions de lavage

Attention : une utilisation des gants ainsi que tout procédé de nettoyage qui ne sont pas spécifiquement recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP). Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

- Attestations CE de type
0072/014/162/10/94/0015
- Délivré par l'organisme agréé nr
0072

I.F.T.H. – Av. Guy de Collongue - F-69134 ECULLY CEDEX