

FICHE TECHNIQUE

Numatic INTERNATIONAL

Désignation	WVD570
Référence	833098
Code EAN	5028965248355
Utilisation	Eau et poussières
Spécificités	Puissance et fiabilité
Moteur	2 moteurs turbine 2 étages
Puissance	2x1060W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	Non
Indice de protection	IPX4
Classe de protection	II
Débit d'air	98L/sec
Dépression	2400mm/CE
Pression sonore	73dB(A) ± 0,2dB(A)
Capacité utile - poussières / eau	23L/15L
Filtre primaire de série	PERMATEX
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire + sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire + sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1950 cm ²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	8350 cm ²
Matériau	Structofeam
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26,8m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø38mm
Enrouleur de câble	non
Tubes	Inox
Système NUPLUG	oui
Kit accessoires inclus	BS8
Poids	16,7Kg
Dimensions	415x415x645mm

Kit BS8 inclus



2 moteurs

PROcare

À usage professionnel.



2 moteurs «by-pass»



Système NUPLUG

LA FILTRATION WVD570



Filtre primaire PERMATEX Ø356mm
réf. 604116 (inclus)



Entonnoir obturateur
anti-débordement
réf. 502035 (inclus)



Sac HEPAFLO 25L
réf. 604017 (en option)