# Disque rouge B.M. Line

| Référence | Taille | Conditionnement |
|---|---|---|
| 0151999 | 152 mm – 06'' | carton de 5 disques |
| 0152000 | 165 mm – 6.5'' | carton de 5 disques |
| 0152001 | 180 mm – 07'' | carton de 5 disques |
| 0152002 | 203 mm – 08'' | carton de 5 disques |
| 0152003 | 230 mm – 09'' | carton de 5 disques |
| 0152005 | 254 mm – 10'' | carton de 5 disques |
| 0152007 | 280 mm – 11'' | carton de 5 disques |
| 0152009 | 305 mm – 12'' | carton de 5 disques |
| 0152018 | 330 mm – 13'' | carton de 5 disques |
| 0152032 | 356 mm – 14'' | carton de 5 disques |
| 0152056 | 381 mm – 15'' | carton de 5 disques |
| 0152070 | 406 mm – 16'' | carton de 5 disques |
| 0152094 | 432 mm – 17'' | carton de 5 disques |
| 0152117 | 457 mm – 18'' | carton de 5 disques |
| 0152131 | 483 mm – 19'' | carton de 5 disques |
| 0152155 | 508 mm – 20'' | carton de 5 disques |
| 0152179 | 533 mm – 21'' | carton de 5 disques |
| 0152181 | 559 mm – 22'' | carton de 5 disques |
| 0152182 | 584 mm – 23'' | carton de 5 disques |
| 0152178 | 610 mm – 24'' | carton de 5 disques |
| 0152184 | 685 mm – 27'' | carton de 5 disques |
| 0152186 | 711 mm – 28'' | carton de 5 disques |
| 0046031 PAD ECO | 25 * 11.5 * 2 cm | carton 25 disques |
| 0040770 PAD ECO | 16 * 9.5 * 2 cm | carton 25 disques |

## Les qualités

La performance du disque B.M. Line, c'est :

- **Une construction « open-weave »** des fibres : utilisation efficace, facilité de nettoyage.
- **Des fibres durables** : large diamètre, exceptionnelle résistance à l'usure
- **Une liaison des fibres haut de gamme** : résistance supérieure à l'eau et réduction du temps de séchage.
- **Des particules abrasives extra larges** : efficacité optimale.
- **Un aérodynamisme** très étudié : finition uniforme et de qualité.

**Le disque rouge s'utilise :**

- Pour le lavage avec la méthode spray
- Pour le pré-lustrageà sec
- Pour le récurage léger

Photo non contractuelle

**Conseil** : testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.

## Données Techniques Produits

| | |
|---|---|
| **Description :** | fibres polyester liées entre elles par un liant latex avec incorporation de charges abrasives minérales et des pigments (le colorant rouge est utilisé pour la reconnaissance de l'utilisation). |
| **Sol :** | sols non protégé et protégé. Pour le nettoyage méthode spray, le sol doit être propre. |
| **Compatibilité :** | tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec |
| **Vitesse :** | de 140 à 350 tours/minute (basse et haute vitesse). |
| **Nettoyage :** | disque utilisation 2 faces. Lavage machine (90°), jet d'eau, trempage dans l'eau avec détergent + rinçage. |
| **Résistance :** | 70 +/-15% LBS/inch² (soit environ 4.92 kg/cm²) |
| **Abrasivité :** | 3% +/-15% |
| **Grain :** | grain minéral |
| **Grammage :** | 990 gr/m² +/-15% |
| **Epaisseur :** | 25 mm +/- 3 mm |