



# CM 43tpo

Indiquée pour tout type de traitement,  
confortable pour tout type d'opérateur



Solhys



Z.A. des hauts champs  
76230 ISNEAUVILLE

Tél. 06 49 49 45 46  
Fax. 02 35 02 13 98

contact@solhys-materiel.fr  
www.solhys-materiel.fr

## La CM43 TPO est la solution idéale, quels que soient vos besoins de nettoyage : Indiquée pour tout type de traitement, confortable pour tout type d'opérateur



La CM43 TPO est une monobrosse qui adopte un mouvement roto-orbital qui accroît le rendement de travail par rapport à une monobrosse traditionnelle.

Exploitant le principe des oscillations à haute fréquence, elle offre une stabilité et une maniabilité optimales bien qu'elle n'ait qu'un poids total de 41 kg. Dans les traitements à l'eau, la CM43 TPO assure une économie considérable car l'eau est constamment gardée à l'intérieur de la zone du disque et elle n'est pas dispersée. De plus, la particularité du mouvement orbital facilite considérablement l'utilisation de la machine CM43 TPO pour tout type d'opérateur, ce qui permet de réduire le temps de formation technique pour l'emploi de la machine.

Une des principales caractéristiques du modèle TPO est d'être très stable, en vous aidant ainsi à éviter tous les chocs. La faible absorption de courant permet de l'utiliser même associée à un aspirateur, tous les deux étant alimentés à la puissance standard d'un réseau domestique.




Monobrosse à mouvement roto-orbital, disque de 430 mm, moteur direct




Monobrosse avec SYSTÈME SPRAY

### La CM43 TP Orbital adhère parfaitement à la surface




La CM43 TPO adhère parfaitement à la surface



La monobrosse traditionnelle n'adhère pas de manière uniforme à la surface

### Deux mouvements en un : rotatif et orbital



L'action de lavage est augmentée grâce à la combinaison du mouvement orbital et rotatif. Avec une monobrosse traditionnelle, la surface située en dessous n'est pas toute couverte, surtout dans les mouvements latéraux.

La surcharge latérale risque d'abîmer le sol et de ne pas éliminer parfaitement la saleté. Avec la CM43 TPO, la zone de travail est toujours constante et l'accessoire reste plan sur le sol. On évite ainsi les déséquilibres et on augmente la productivité. De plus le matériau de ce modèle est très flexible, il absorbe tous les chocs en vous aidant à éviter les possibles traces sur les murs. Remplaçant le bandage en caoutchouc sur le pourtour.

Le système roto-Orbital de la TPO diminue fortement les TMS (Troubles musculo squelettique) grâce à technologie.

Le mouvement crée une vibration, un facteur qui assure une performance extraordinaire de lavage, de polissage et de cirage. La technologie orbitale innovante garantit un nettoyage intense et délicat. Chaque contact avec le sol crée des mouvements rotatifs d'un diamètre d'1 cm, avec un nombre de 1 400 rotations par minute. L'action de lavage augmente, tandis que d'autres facteurs comme le temps, l'eau, les composants chimiques et la température diminuent considérablement.

COMAC	Transmission: Directe	Largeur de travail Ø mm	Brosse Ø mm	Oscillations par minute n.	Tension V/ Fréquence Hz	Capacité du réservoir l	Disque entraîneur Ø mm	P nom	Dimensions de la machine mm L x h x l	Poids kg
CM43 TPO/ CM43 TPO Spray		430	430	1400	230/50*	15	430	1100	460 1200 560	41/42

\* Également disponible dans la version V/Hz 120/60



#### LÉGENDE:



Machine à usage industriel



Monobrosse avec transmission directe



E - Machine électrique avec valeur de tension

