



Hydrofuge

Spécial matériaux foncés ou peu absorbants
Prêt à l'emploi

Description

IMPERMAT est un hydrofuge spécialement conçu pour les matériaux foncés (ardoises naturelles, ardoises fibres-ciment, tuiles, pavés...) ou peu absorbants.

IMPERMAT imperméabilise totalement et durablement sans risque de traces blanchâtres (efflorescences) : l'eau et les graisses ne pénètrent plus.

Produit prêt à l'emploi.

Caractéristiques

Invisible après application.

Ne blanchit pas les matériaux.

Effet perlant renforcé, traitement hydrofuge, oléofuge, antisalissure.

L'eau et les graisses ne pénètrent pas.

Pour une imperméabilisation totale.

Non filmogène : laisse respirer les matériaux.

Rend les matériaux auto-lavables.

Facilite l'entretien du support : l'humidité et la saleté n'accrochent pas.

Pour supports horizontaux et verticaux : terrasses, murs, toitures...

Résistant aux UV.

Limites d'emploi

Ne pas travailler en plein soleil.

Renouveler l'application périodiquement selon besoin.

Stocker à l'abri du gel.

Conserver hors de portée des enfants.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage.

Ne pas appliquer sur Pierre Bleue.

IMPERMAT

Fiche Technique



Application

- **Agiter avant emploi.**
- Appliquer IMPERMAT sur une surface propre, sèche et dépoussiérée à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un pulvérisateur...
- Appliquer en 1 seule couche et en voile léger.
- Prévoir 1 litre de produit pour 5 m² environ. Produit prêt à l'emploi (ne pas diluer).
- Sur supports très peu absorbants (carrelage) : faire pénétrer avec un chiffon propre et sec.
- Essuyer l'excédent non absorbé.
- Laisser sécher.
- Ne pas rincer. Attendre au minimum 24 heures avant d'exposer les surfaces traitées aux intempéries.
- Nettoyage du matériel à l'eau.

IMPERMAT peut également s'utiliser en complément d'un fongicide, pour traiter & imperméabiliser en une seule opération, afin de retarder la réapparition des micro-organismes.

Composition

Microémulsion en phase aqueuse, sans silicone: protection invisible. Imprégnation à base d'émulsion polysiloxane. Classement selon NF P84-403 : D1

Référence & Conditionnement

Réf 230 005 : Bidon de 5 litres (pour 25 m²)
 Réf 230 020 : Bidon de 20 litres (pour 100 m²)

