



RESO CLEAN G 515

Nettoyant spray prêt à l'emploi



Domaines d'application

- Toutes les surfaces résistantes à l'eau, par ex. les surfaces en verre et en plastique, acier inoxydable, resopal, claviers

Avantages et caractéristiques du produit

- Nettoyant spray puissant
- Excellent effet nettoyant
- Élimine aisément les salissures de graisses et de nicotine telles que les traces de doigts
- Senteur longue durée
- Flacon vaporisateur pratique
- Brillant sans trace, sans séchage
- Élimine les salissures faites avec les crayons de papier, feutres, stylo billes et le maquillage

Caractéristiques techniques

pH-Valeur	10
Produit couleur	incolore
Récipients*	600 ml bouteille 10 l bidon
Composants selon INCI	ALCOHOL, AQUA, ETHOXYPROPANOL, MEK, PARFUM, AMMONIUM HYDROXIDE, FLUOROALKYLPOLYETHOXYLATE

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





NETTOYANT UNIVERSEL

Nettoyant d'entretien

RESO CLEAN G 515

Nettoyant spray prêt à l'emploi

Utilisation et dosage



Pur
Vaporiser le nettoyant Reso Clean G 515 sur un chiffon microfibre puis nettoyer la surface. Nettoyer les claviers et autres zones difficiles d'accès avec un cotontige puis bien sécher.



Remarque

Ne pas utiliser sur du verre acrylique.

Un éventuel précipité, apparaissant suite à un rafraîchissement par rapport à la température ambiante, disparaîtra en réchauffant légèrement le produit. Il ne s'agit en aucun cas d'un défaut de qualité.

Produits complémentaires

Planta® View P 318 - Nettoyant concentré et écologique vitres et cadres

Planta® Clear P 316 - Nettoyant écologique pour verre prêt à l'emploi

Buz® Windowmaster G 525 - Nettoyant concentré vitres et cadres

Profiglass G 522 - Nettoyant pour verre prêt à l'emploi

Drizzle® Blue SP 20 - Nettoyant spray universel prêt à l'emploi

Clean Up G 555 - Détachant prêt à l'emploi

Mentions de danger

sans consigne de sécurité

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Reso Clean G 515 sur notre site internet: www.buzil.fr.

GISBAU-Code: GGL 05

Article n°*:

G515-0600R4

G515-0010R1

* Remarque: certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 05.12.2017

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com