Traiter

DALEP UC

Fiche Technique

Traitement Fongicide Ultra Concentré

Description

DALEP UC est un fongicide Ultra Concentré pour le traitement des algues, lichens, champignons sur tous les supports.

Économique, il respecte les matériaux traités sans en modifier l'aspect.

Produit certifié Label Excell +

Caractéristiques

Toitures, Murs, Terrasses, Dallages, Tennis…

Convient sur tous matériaux : tuile, ardoise, fibre ciment, pierre, béton, enduit, brique, marbre…

Produit anticryptogamique : fongicide

Curatif & Préventif

Ne modifie pas l'aspect des matériaux traités. Le support peut être peint après élimination totale des résidus.

Après destruction des micro-organismes, les matériaux peuvent être protégés durablement de l'humidité avec les HYDROFUGES de la gamme DALEP (D21, Impermat, Hydro-Pierre...)

Biodégradabilité supérieure à 95 %

Sans odeur

N'abime pas les matériaux

Conforme aux prescriptions des « Monuments Historiques »

Sans rinçage

Effet longue durée / Action rémanente

Limites d'emploi

Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé

Tenir hors de la portée des enfants

Tenir à l'écart des denrées alimentaires

Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement

Éviter tout contact avec la végétation. Protéger les plantations en cas de risque de projections qui pourraient altérer temporairement fleurs et feuillages.

Rincer soigneusement bassins, réservoirs, citernes avant leur mise en service.

Ne pas traiter par temps de pluie ou sur des surfaces gelées

Après chaque traitement, nettoyer le matériel de pulvérisation et se laver les mains à l'eau.

En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de la lumière

Application

- Gratter les verdissures épaisses et abondantes avant traitement.
- Mélanger 1 litre d'antimousse DALEP UC dans 9 litres d'eau.
- Appliquer abondamment le mélange sur un support sec, à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur.
- 1 litre de mélange = 5 m².
- Temps sans pluie, nécessaire après traitement : 12 heures minimum.
- Dans tous les cas ne pas rincer.
- L'action de la pluie éliminera les résidus en quelques mois (2 à 12 mois selon contamination). Pour une action rapide, vous pouvez éliminer les résidus au nettoyeur haute pression, quelques jours après l'application du produit.
- Sur support très encrassé, renouveler l'opération.

Composition

Sels d'ammonium quaternaire : 500 g / L

Référence & Conditionnement

Réf 140 001 : Bidon de 1 litres (pour 50 m²)
Réf 140 005 : Bidon de 5 litres (pour 250 m²)
Réf 140 030 : Bidon de 20 litres (pour 1 000 m²)
Réf 140 200 : Fût de 200 litres (pour 10 000 m²)

TRAITEMENT

JCS matériels & produits de nettoyage

Agence **ROUEN** : 02 35 02 12 80
Agence **CAEN** : 02 31 52 01 47

contact@jcs-hygiene.com
www.jcs-hygiene.com