

AR PRO BC 6-140 K RLW

Ref. 161314



Utilisation maximum 3 heures en continu

AR PRO BC 6-140 K RLW est le premier nettoyeur 220 volts monophasé professionnel sur roues de la gamme Avanteam. Sa conception, trois pistons céramique associés à une culasse laiton, en fait un appareil compétitif pour le professionnel. Cet appareil est équipé d'un timon démontable et pliable avec mollettes manuelles, afin de faciliter le chargement du matériel dans un coffre de voiture. Il est aussi équipé d'un système d'encrage qui permet de l'installer sur support mural avec enrouleur flexible HP 15 mètres. Le BC 6-140K RLW est équipé du système total stop qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

- Châssis acier avec peinture émaillée comprenant un timon, deux patins caoutchouc anti-vibration à l'avant et deux roues à l'arrière.
- Moteur électrique deux pôles service continu.
- Moteur électrique avec protection thermique.
- Pompe radiale avec trois pistons céramique.
- Commande à distance - arrêt stop total
- Filtre tamis avec visuel pour entrée eau
- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique.
- Tuyau haute pression 10 mètres 1 tresse acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance équipée de tête de commutation haute/basse pression.
- Commande basse pression du détergent à la lance.
- Réglage de l'angle de la buse haute pression.
- Aspiration du détergeant avec tuyaux et crépine filtrante.
- Châssis à deux roues diamètre 175 mm avec timon ergonomique.

Données techniques

Type		3
Energie		Electrique
Tension	<i>Volt (V)</i>	220
Puissance moteur électrique	<i>Watt (W)</i>	2900
Pression pompe	<i>Bar (Bar)</i>	140
Débit d'eau	<i>Litres/heure (l/h)</i>	700
Vitesse rotation pompe	<i>Tours par minutes (Tr/mn)</i>	2800
Matière piston		céramique
Type de pompe		Latérale à bielles
Matière culasse		laiton
Stop total		oui
Stop total temporisé		non
Température max de'entrée d'eau	<i>°C (°C)</i>	40
Détergent		oui
Bac Détergent		non
Longueur de flexible	<i>Mètres (M)</i>	10
Longueur de câble électrique	<i>Mètres (M)</i>	5
Enrouleur HP		oui
Enrouleur électrique		non
Lance HP		Demi-Simple Jet variable
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		22/150
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		22/150
Poids	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	35

Accessoire(s) de série

ref. AR-3960970	flexible hp r 17 10 m diam 06 m 22 x 2 nhp ar pro bc 6-140 / 14-200
ref. AR-46203	poignée pistolet+rallonge m 22 f/ m 22 m nhp ar pro bc 6/7/14-200
ref. AR-41271	lance demi simple 50 cm inox m 22/150 gicleur multireg vert nhp ar pro bc 6-140 / 140 k

Accessoire(s) en option

ref. 176328	lance sol pour nhp (avec 2 gicleurs)
ref. AR-41738	enrouleur hp pour chariot nhp bc 6-140k (livré nu)
ref. AR-41880	support mural avec enrouleur et flexible pour nhp bc 6-140 & bc 6-140 k
ref. 176159	gicleur rotatif avec lance demi m 22 50 cm nhp 6740 & ar pro bc 6 140
ref. 176138-KIT	lance demi simple 50 cm m 22/150 long 500 mm kit sablage nhp gp
ref. 176322	lance télescopique 2 m à 4,70 / m 22 avec harnais nhp série ar pro bc 10/14-280 (sans gicleur)
ref. 176114-KIT	kit flexible hp canalisation 20 m nhp gp (gicleur fixe)
ref. 176339	canon à mousse m 22/150 f réservoir 1 l pour nhp 160 bars 20 l/m maxi
ref. 176331	lance lavage châssis (gicleurs 04,rallonge) nhp ar pro bc 6-140/ 140 k /7-160/ 6740/70
ref. 176136-KIT	kit flexible canalisation 20 m nhp annovi gp (gicleur rotatif)
ref. 176349	lance double lavage&canon à mousse intégré (livrée avec poignée)