



Réf: A02192 IMPERMÉABILISANT CUIR ET TEXTILES 5L KING

Protège de l'humidité et conserve la souplesse des textiles.

- ✓ **Formulé sans silicone**
- ✓ **Résiste à toutes les intempéries**

DONNÉES TECHNIQUES

Densité : 0,8 ± 0,02

Odeur : solvantée

APPLICATION

Pour tous types de tissus : cuir, daim, laine, coton, fibres synthétiques, etc.

Temps de séchage 24H
Sec au toucher en 10 à 15min.

Résistant à la pluie, la neige, au vent et au soleil.

Protège de l'humidité, conserve la souplesse du tissu et sa perméabilité à l'air.

Domaines d'utilisation : bâches, toiles de tentes, parapluies, parasols, auvents, vêtements (anorak, pantalon nylon), chaussures.

LIEUX D'UTILISATION

- Campings
- Hôtellerie, restauration
- Locations vêtements ski
- Cabinets médicaux
- Etc.

MODE D'EMPLOI

La surface à traiter doit être propre et sèche.

Effectuer l'opération soit en local bien aéré, soit à l'extérieur à l'ombre et par temps calme.

Appliquer sur le tissu sec au moyen d'un pinceau propre ou d'un pulvérisateur de peinture. Insister sur les zones les plus exposées et les coutures. Traiter toute la surface de l'article en s'assurant que les bords de chaque application restent humides afin d'obtenir un fini uniforme. Dès l'application terminée, frotter le tissu traité avec un torchon propre.

Rendement : 1 litre de produit permet de traiter :

- Nylon : 18 m²
- Toile légère : 8 m²
- Toile lourde : 5 m².

CONDITIONNEMENT

Unité de conditionnement (U.C) : Bidon 5L

Unité de vente (U.V) : Carton de 4 unités

Palettisation : 128 unités – 32 cartons

LEGISLATION

STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle.

27/02/2019 Indice 3.2