



# POLYBUZ® TRENDY T 201

Nettoyant brillant à base d'alcool



## Domaines d'application

- Tous les revêtements de sol résistants à l'eau ne nécessitant aucun soin particulier, p. ex. parquet vitrifié, stratifiés, granite, dalles en céramique et en grès cérame, etc.

## Avantages et caractéristiques du produit

- À base d'alcool
- Ne laisse pas de substances protectrices
- Préserve la brillance
- Sèche vite et sans rayures
- Sur liste RK
- Parfum frais Trendy
- Adapté à l'utilisation dans les autolaveuses

## Caractéristiques techniques

pH-Valeur	6
Couleur du produit	vert-bleu
Récipients*	1 l flacon 10 l bidon
Composants selon la nomenclature INCI	AQUA, ALCOHOL, SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, DECETH-8, ETHOXYPROPANOL, MEK, SODIUM CITRATE, DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE, PARFUM, BENZYL SALICYLATE, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, COLORANT, DIETHYLHEXYL MALEATE

\* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.





NETTOYANT LUSTRANT

Nettoyant d'entretien

# POLYBUZ® TRENDY T 201

Nettoyant brillant à base d'alcool

## Utilisation et dosage



Nettoyage d'entretien :  
50 ml / 10 l d'eau



Nettoyage à l'autolaveuse :  
50 - 150 ml / 10 l d'eau

## Remarque

Toujours utiliser de l'eau froide.

Si le produit est utilisé en autolaveuse, le réservoir devra être régulièrement nettoyé et rincé.

## Produits complémentaires

Buz® Wipe G 270 - Nettoyant brillant

Buz® Match Trendy T 265 - Nettoyant neutre pour machine

## Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Pour plus d'informations relatives à la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit Polybuz® Trendy T 201 sur notre site internet: [www.buzil.fr](http://www.buzil.fr).

Code GISBAU : GU 80

Numéro d'article\*:

T201-0001R1

T201-0010R1

\* Remarque : certains produits ne sont pas disponibles à l'international. N'hésitez pas à contacter votre conseiller.

Les indications de nos fiches techniques reposent sur nos recherches et nos expériences, et correspondent au stade actuel de nos connaissances. Nous ne pouvons toutefois ni contrôler ni influencer les différentes conditions d'utilisation, les différents immeubles et produits. Nous ne pouvons donc donner dans nos fiches techniques que des informations générales. En conséquence, la qualité du travail dépend de l'étude professionnelle du projet et de l'utilisation par l'applicateur. En cas de doute, celui-ci est tenu de vérifier systématiquement la compatibilité du matériau à traiter avec le produit Buzil dans une zone peu visible, ou de consulter notre service technique. Nous ne pourrions donc en aucun cas être tenus pour responsables des indications estimées incomplètes ou incorrectes portées sur nos documentations d'information, sauf en cas de faute grossière (intention ou négligence grossière). D'éventuelles exigences basant sur la Loi allemande relative à la responsabilité des produits ne seront pas prises en compte. Cette édition annule et remplace les précédentes.

Date 21.03.2019

**BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG**

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: [info@buzil.de](mailto:info@buzil.de) . [www.buzil.com](http://www.buzil.com)