

356322

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



Gant nitrile vert flocké coton

Matière : Nitrile, coton

Couleur : VERT

Epaisseur : 0,38 mm ± 0,05

- Forme anatomique
- Finition intérieur : floqué coton
- Finition extérieure : paume et doigts anti-dérapants
- Finition bord : coupe droite

Force à la rupture : 20 Mpa ± 2

Elongation avant rupture : 400 % ± 100



Reference Promosac	Longueur en mm ± 10 mm	Largeur paume en mm ± 5 mm	Poignet en mm	Manchette en mm
356311 t7	330	214	206	296
356320 t8	330	220	218	302
356321 t9	330	244	234	310
356322 t10	330	268	256	326

Normalisation

CE 0120

EN 420:2003+A1:2009

Exigences générales pour les gants

Règlement UE EPI 2016/425

Catégorie III - Risques mortels ou dommages irréversibles

EN 374-1:2016 / Type A



AJKLMNOPT

A : Méthanol
 J : n-Heptane
 K : Sodium hydroxide 40%
 L : Acide sulfurique 96%
 M : Acide nitrique 65%
 N : Acide acétique 99%
 O : Ammoniaque 25%
 P : Peroxyde d'hydrogène 30%
 T : Formaldehyde 37%

Système de management certifié



Abrasion 4
 Coupure 1
 Déchirement 0
 Perforation 1
 TDM coupure X

EN 374-4:2013 EN 374-5:2016

EN 388:2016



Protection contre les bactéries & moisissures : Conforme
 Protection contre les virus : non testé

356322

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

	Sachet individuel	Paquet	Carton	Palette
Conditionnement	1 paire	10 paires	100 paires 10 x 10 paires	48 cartons 6 couches x 8 CC - 4800 paires
Dimensions en mm	180 x 370 mm	N.C	355 x 290 x 245 mm	80 x 120 cm

	EAN 13	M	L	XL	XXL
Sachet individuel		322170011031	3221170011062	3221170011093	3221170012120
Paquet		3221170011048	3221170011079	3221170012106	3221170012137
Carton		3221170011055	3221170011086	3221170012113	3221170012144

Avantages

- Confort intérieur
- Souplesse et élasticité
- Présentation sous sachet individuel imprimé

Pour prolonger la vie de vos gants, rincez-les à l'eau claire après chaque utilisation et faites les sécher. Evitez le contact prolongé (+ de 2 heures) avec des produits organiques azotés, acides oxydants, solvants cétoniques.

Secteurs d'utilisation

Gants de protection chimique - manipulation produits alcalins



Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit 3 ans

Origine SRI LANKA

Code douanier 4015190000

