Support Delta Ergo+

Nom du produit	**Support Delta Ergo +**
Dimensions	• 40x36x8 cm
Couleurs	• Vert et noir – connectique rouge et noire
Points forts	• Extra plat (4 mm) pour balayer sous les meubles sans les déplacer • Bandes velcro interchangeables sans outil • Légèreté (280g) • Embouts de protection facilement interchangeables • Bord relevé afin de répartir les salissures de façon optimisée présentant un angle de 14° augmentant l'effet de l'action mécanique • Peinture Epoxy facilité d'entretien • **Connectique exclusive : Sa forme en S facilite le nettoyage à la godille.** • Amagnétique
Principaux utilisateurs	Tous secteurs d'activités
Connectable	• Au manche Delta

Caractéristiques techniques du support

Matière	• Support aluminium avec peinture Epoxy • Embout de protection PA • Connectique PA (noir) TPE (Rouge)
Velcro	• velcro haute densité
Poids	• 280 g
Epaisseur	• 4 mm
Conditionnement	• Vrac • 10 unités par carton • 40 unités par master cartons • 480 unités par palettes (12 master cartons)

Manche télescopique ergonomique

Nom du produit	**Manche télescopique ergonomique**
Dimensions	105 à 180 cm
Couleurs	Vert et gris
Points forts	• **Ergonomie :** • - Le diamètre de 29 mm est considéré par nos ergonomes indépendants comme le diamètre idéal pour réduire la fatigue et les Troubles Musculo-Squelettiques (T. M. S.). • - La poignée globe rotative et antidérapante permet de limiter les efforts sur les poignets et d'améliorer l'ergonomie des activités de balayage et de lavage. • - L'arrêt sur le manche permet de limiter les efforts musculaires lors des activités de lavage de murs et plafonds. • Peinture epoxy : facilitée d'entretien et confort d'utilisation agréable au toucher
Principaux utilisateurs	Tous secteurs d'activités
Connectable	• Tous les supports Delta • au Delta-Flex® • La plupart des supports munis d'une connectique universelle

Caractéristiques techniques du manche

Tube extérieur	• Aluminium ayant subi un traitement de surface par oxydation Ø 29 mm peinture Epoxy
Tube intérieur	• Aluminium ayant subi un traitement de surface par oxydation Ø 25 mm réduction vers connectique 22,5 mm
Poignée	• Nylon et polypropylène
Poids	• 540 g
Epaisseur	• 1 mm
Conditionnement	• Vrac • 10 unités par carton • 300 unités par palette (30 cartons)