

Gamme aspirateur - NTD750C

Désignation	NTD750C
Référence	838005
Code EAN	5028965736586
Spécificités	Double moteur puissant
Moteur	2 x By-pass à turbine 2 étages
Puissance	2 x 1060W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air	98L/sec
Dépression conso. standard	2400mm/CE
Pression sonore	68dB(A)
Capacité utile	35L
Filtre primaire de série	DUOTEX (permatex + coton rouge)
Surface filtrante du filtre primaire (coton)	1975cm ²
Surface filtrante du filtre secondaire (permatex)	1975cm ²
Surface filtrante totale (DUOTEX)	3664cm ²
Étages de filtration de série	2
Matériau	Epoxy (cuve) / Structofoam (tête moteur)
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26,8m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible & accessoires	Ø38mm
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes	Aluminium
Kit accessoires inclus	BA5
Poids	25,2kg
Dimensions	510x510x1045mm

Kit BB5 inclus



Cette version **C**, dite **cyclonique**, centrifuge les particules aspirées et réduit le colmatage.



Le chariot du NTD750C est doté de 2 grandes roues fixes et de 2 roues multidirectionnelles, ce qui permet de le déplacer facilement et sans effort.

LA FILTRATION INDUSTRIELLE NTD750C



Filtre DUOTEX Ø356mm
réf.604138 (inclus)



Sac HEPAFLO 40L
réf.604019 (inclus)