



FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA

Code article		701019	
Gencod		325341...	701019 4
Type	Description	J 118 120W (BOITE X25)	
Puissance	Rated wattage	120.0W	
Equivalence lampe à incandescence		150W	
Culot	Base	R7S	
Tension ~ Fréquence	Volt ~ Frequency	230 ~ 50/60 Hz	
Température de couleur	Color temperature	2900°K	
Classe énergétique	Energy class	C	
Flux lumineux	Rated luminous	2220 Lm	
50% de survie à	Rated life time	2 000 hours	
Indice de rendu des couleurs	Color rendering (Ra)	100	
Dimensions + / - 2mm (Hauteur x Diamètre)	Size + / - 2mm (Length x Diameter)	D = mm	8
		H = mm	117.6
UVC radiation		≤ 0.01 mW/klm	
UVA + UVB radiation		≤ 2.0 mW/klm	
Nombre de cycles	Switch test	8 000	
60% du flux lumineux	Warm up time to 60% output	≤ 0.09 sec. / Instant full light	
Maintien du flux lumineux à 2 000H	Lumen maintenance at 2000H	≥ 85%	
Temps d'allumage	Starting time	≤ 0.05 sec.	
Facteur de puissance	Power factor	1.00	
Mercure	Mercury	X	

Utilisation possible sur variateur et minuterie.

En cas de casse, ne pas toucher avec les doigts, risque de coupure : ramasser les débris de verre avec un gant de protection et / ou une balayette.

Dans un souci de constante amélioration la société Adès éclairage se réserve le droit de modifier les caractéristiques produits sans préavis.

ADES éclairage - 2, rue Gustave Eiffel - 28500 Vernouillet
Tél. 02 37 46 88 08 - Fax. 02 37 42 64 67
E-Mail = info@adeseclairage.fr - Site = <http://www.adeseclairage.fr>