

### Casque ventilé



### Les +

#### Confort

- Aération latérale ajustable
- Harnais tissu 6 points d'attache

#### Facilité d'utilisation

- Réglage par crémaillère de 55 à 62 cm
- Fente latérale compatible pour coquilles anti-bruit (6MX3000NSI/60750)

#### Protection

Jugulaire 2 points incluse pour une plus grande stabilité

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6PEL200NSI	-		20

### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

*A voir également*

### VARIANTES

**6PEL600**



**6PEL400**

### DESCRIPTION

Casque de sécurité PELICANO. Coiffe en polypropylène, harnais en tissu 6 points d'attache, réglage par crémaillère de 55 à 62 cm, aérations latérales réglables, basane en mousse, jugulaire 2 point incluse

### SECTEURS

Industries extractives (pétrole, gas)

Industries lourdes et de process

Industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe...)

Infrastructures, BTP, TP

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bâtiment et travaux publics, Industrie

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Couleur 2</b>	Noir
<b>Couleur 3</b>	Blanc
<b>Caractéristiques</b>	Coiffe en polypropylène Harnais en tissus 6 points d'attache Réglage par crémaillère de 55 à 62 cm
<b>Poids</b>	390g
<b>Durée de vie</b>	60 mois (à la date de fabrication indiquée sous la visière)
<b>Caractéristiques harnais</b>	Harnais 6 points HDPE
<b>Matériau coque</b>	Polypropylène
<b>Réglage</b>	Ajustement par crémaillère de 55 à 63 cm
<b>Ventilation</b>	Aérations latérales ajustables

**Risque principal** Prévention contre les chutes d'objet et les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs.

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **CE 700482**

Délivré par BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands



EPI CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Casques de protection pour l'industrie

TAMPON DISTRIBUTEUR