

Date Impression	30/09/2021	Specification Log Number			31C62	
Fiche Technique						
Nom Produit	Recharges Film Etirable Albal Professional Wrapmaster 4500			Code Produit	31C62	
Matériau	Film Etirable VLMF, conforme au règlement de l'UE n° 10/2011 et à ses amendements, ainsi qu'à d'autres lois sur le contact alimentaire. À utiliser avec tous les aliments, à l'exception de la graisse pure et les huiles et les aliments stockés dans un milieu huileux.					
Dimensions Rouleaux	Longueur	300mtrs (+/- 2.5%)	Largeur	445 - 455mm	Micron	5.9 - 7.2 micron
Etiquette Intérieure	N/A			Etiquettes Extérieures	Une étiquette apposée sur l'emballage externe du colis indiquant le code produit / description / code-barre / Qté & code MPRD/Date-code.	
Pays d'Origine & Production	Pays d'origine France Pays de production Pologne			Code Barre Unité	N/A	
Dimension Mandrin	Embout Plastique Noir 58T21 - 462mm x 30mm x 3mm + 60M98A			Code Barre Pack	N/A	
Emballage Interne	N/A			Code Barre Colis	5023139316236	
Packaging Externe	Emballage imprimé Albal			Instructions Spécifiques	L'étiquette de sécurité 61M11 doit être utilisée pour s'assurer que le colis reste fermé. Les rouleaux doivent avoir un bourrelet suffisant et droit pour assurer un démarrage facile.	
Instructions Emballage				Configuration Palette		
Pack de 3 rouleaux par Colis				Euro Pallet - 7 Colis par couche, 10 Couches de haut, 70 Colis par palette.		
Poids & Dimensions (Approximatif)		Packaging Waste Weights (Approximate) (G)				
		Emballage Primaire	Secondaire	Secondaire	Transit	
Poids Interne (G) (Brut)	N/A	Carton/Papier Recyclé	255	0	0	0
Poids Pack (G) (Brut)	N/A	Carton/Papier mandrin Recyclé	290.5	0	0	0
Poids Colis (KG) (Gross)	3.8	Plastique LDPE	0	0	0	0
Dimensions Internes (CM) l x H x P	N/A	Plastique PP	20.8	0	0	0
Dimensions Pack (CM) l x H x P	N/A	Plastique lame de Coupe	0	0	0	0
Dimensions Colis (CM) l x H x P	51.5 x 8 x 22,5	Lame de Coupe Métal	0	0	0	0
Nomenclature Douanière						
39204310						
Emballage Palette						
Coin en carton à placer sur chaque angle de la palette & fixé à la palette avec un minimum de 8 couches de film palettisation						