



JCS 376274 Nettoyeur HP eau chaude

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUE - MONOPHASÉS ET TRIPHASÉS
NOUVEAU
PW-H 151/10 SRI - SRI X

GAMME PRO SEMI-INTENSIF

PRESSION

150 ÷ 170
bar

DÉBIT

600÷800
l/h

PUISSEANCE ABSORBÉE

2,7÷4,7
kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ARRÊT TOTAL DIFFÉRÉ - DTS
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - IPSF
- ▶ CONTRÔLE DES MICRO-FUITES - MLC
- ▶ PROTECTION CONTRE LE FONCTIONNEMENT SANS EAU - DRP
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE DE LANCE - NCC
- ▶ ALLUMAGE DE LA CHAUDIÈRE RETARDÉE - IBD
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION DES DÉBORDEMENTS - FPS
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - ATC
- ▶ VOYANTS DE SIGNALISATION INDICATEUR DE MAINTENANCE (IML)



GARANTIE 1 AN

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



AMSC™
CONTRÔLE SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS
AVANCÉ



CONSTRUCTION
MODULAIRE



POMPE
IPC



CHAUDIÈRE
EXCLUSIVE
IPC WORLDWIDE




CONCEPTION ET
FONCTIONNEMENT
ÉCOLOGIQUES



TOUT
TERRAIN

SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDE
AVEC VOYANTS LUMINEUX



ACCÈS CONVIVIAL AUX
RÉGLAGES.



RÉSERVOIR ROBUSTE DE
GRANDE TAILLE ET STOCKAGE
DES ACCESSOIRES

DONNÉES TECHNIQUES

Référence		
PERFORMANCES		
Pression de fonctionnement	bar/Mpa	30-150/3-15
Débit	l/h	300-600
Température de l'eau à la sortie	°C	30-110
Alimentation électrique	Ph-V-Hz/A	1-230-50/11,5
Puissance absorbée	kW	2,7
Nbre de pôles moteur/ Tr/min		4-1400
commande à distance		Arrêt total retardé
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/ céramique
Puissance thermique de la chaudière	kW	40
Consommation de carburant	Kg/h	3,2
Réservoir de carburant	l	18
Réservoir de détergent	l	2,5
Distribution de détergent		haute pression
Dimension (LxlxH)	cm	82x63x87
Poids	Kg	96

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40031 POIGNÉE G4000 TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE	RÉFÉRENCE: UGLN49986 BUSE H.P. 1/4 1504 - (POUR PW-H 171)	RÉFÉRENCE: UGLN49985 BUSE H.P. 1/4 1504 - (POUR PW-H 150)	RÉFÉRENCE: LCPR40087 LANCE SIMPLE	RÉFÉRENCE: TBAP40237 FLEXIBLE HAUTE PRESSION 10 m (POUR VERSION SRI - TRB)
				
RÉFÉRENCE: TBAP40310 FLEXIBLE HAUTE PRESSION 15 m (POUR VERSION SRI-X - TRB-X)	RÉFÉRENCE: KTRI40303 KIT D'ENROULEUR DE TUYAU (POUR VERSION SRI-X - TRB-X)			
				

ACCESOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: LCPR29362 LANCE HYDROBROSSE	RÉFÉRENCE: SPID24939 BALAI-BROSSE PRO 70 cm	RÉFÉRENCE: LCPR40040 PULVÉRISATEUR DE MOUSSE	RÉFÉRENCE: RCIN10810 RACCORD DE FLEXIBLE M22	RÉFÉRENCE: KTRI29377 KIT DE RACCORDEMENT D'EAU
				
RÉFÉRENCE: TBAP23853 DEBOUCHE CANALISATION 10 m	RÉFÉRENCE: KTRI29366 KIT VIDÉ CAVE	RÉFÉRENCE: LCPR24943 KIT DE SABLAGE D.1,3 (POUR PW-H 150)	RÉFÉRENCE: LCPR14858 KIT DE SABLAGE D.1,4 (POUR PW-H 170)	RÉFÉRENCE: ICALCAR1 12X1 L DE LIQUIDE ANTICALCAIRE
				
RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5 SHAMPOING VOITURE 4X5 l				
				