

Réf. MO3805

Manutention générale et lourde

Synthétique



Les +

Grip en milieu humide
Confort
Bon rapport qualité-prix

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
3803	8	12	120
3804	9	12	120
3805	10	12	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Support coupé/cousu en coton jersey,
Enduction 3/4 en latex vert finition crêpée,
Dos aéré,
Poignet tricot

SECTEURS

- Exploitation minière
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Transport (hors fabrication) et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention d'objets lourds, matériaux de construction, ordures ménagères, jardins publics, travail du verre, menuiserie, jardinage, horticulture, maraîchage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Couleur 2	Vert
Forme	Gant
Environnement	Environnement humide
Type de gant	coupé et cousu
Matériau du support	Support en coton jersey
Niveau de l'enduction	3/4
Matière de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	crêpé
Construction du gant	maîtrise
Matériau de la paume	coton
Matériau du dos	coton
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/108/162/06/08/0194**

Délivrée par CTC (0075) Parc Sc. T. Garn. - 4- rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016



1.1.2.1.X.

EPI CAT. II

Exigences générales pour les gants de protection

Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR