



CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC MR12

Le caillebotis caoutchouc en rouleau



11

Composition : 100% caoutchouc naturel (mélange caoutchouc recyclé et non recyclé)


Avantages :

- Le seul caillebotis en rouleau
- Modèle conforme à la norme handicapé LOGC940024A «trous inférieur à 2 cm de ø»
- Très faible épaisseur pour réduire le risque de trébuchement, et faciliter le passage des fauteuils roulants
- Antidérapant et drainant
- Léger et facile à poser
- Pose sur sol dur



Coloris : noir - Autres coloris sur demande

+ **Info :** découpe à la demande



Surface supérieure

Surface inférieure

Référence	Dimensions	Épaisseur	Poids	Classement feu
MR12RL60	0,60 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m ²	-
MR12RL91	0,91 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m ²	-
MR12	1,83 x 10 m	10 mm	7,5 kg/m ²	-

R9
Norme handicapé

Extérieur

A poser

500 à 1000 passages / jour
Trafic important

100% CAOUTCHOUC
100% caoutchouc

Drainant

-40°C
Utilisation jusqu'à -40°C

Résistant aux UV

Lavage haute pression