

Gamme monobrosse - HFT1530G

| | |
|-----------------------------|--|
| Désignation | HFT1530G |
| Référence | 906024 |
| Code EAN | NC |
| Préconisation d'utilisation | Décapage, nettoyage carrelage, ciment, sols durs, lavage humide des sols plastiques encrassés, shampooing moquettes, spray méthode, ristallisation marbre comblanchien, ponçage parquet... |
| Vitesse de rotation | 150 et 300 trs/mn |
| Puissance moteur | 1000/1250 W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50Hz |
| Diamètre brosse | 450 mm |
| Diamètre disque | 406 mm |
| Vibration mains-bras | 1,04 m/s ² |
| Classe de protection | I |
| Indice de protection | IPX4 |
| Champs d'action | 32 m Ø |
| Réservoir inclus | NON |
| Prise Nuplug | NON |
| Pression sonore | 70,2 dB(A) |
| Câble (prise européenne) | 15 m |
| Poids | 31 kg |
| Dimensions | 1250x560x460 mm |
| Spécificités | Système Hurricane Ventilation renforcée Bi-vitesse |



CONSEILS POUR ENTREtenir VOS MONOBROSSES

- 1 - Ne jamais stocker votre monobrosse en position verticale avec le support disque ou la brosse en dessous.
- 2 - Retirer le disque, le support disque ou la brosse.
- 3 - Nettoyer l'ensemble des éléments avec un chiffon et du produit multi-usages.
- 4 - En présence d'un réservoir ou d'un sprayeur, penser à le vider, le rincer à l'eau claire et le faire bien sécher.
- 5 - Bien enrouler le câble d'alimentation autour du manche (un crochet fixé sur le timon permet de la ranger sans l'abîmer).



Plateau NULOC2 Flexi Ø400mm pour 300 tours (inclus). Réf 900528.