

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 30 pt
Nombre de formats	190
Perforation	23,00cm
Laize	19,70cm

Surface / Feuille 453,10cm<sup>2</sup>Origine France  
Ecolabel 05/029**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Coefficient d'absorption	6,80 g/g
Vitesse d'absorption	5,00 s

**INFOS COMMERCIALES****Utilisation :**

Essuie-mains à usage unique haute resistance Plié en Z

**COMPOSITION**

pure ouate de cellulose

**NORME**

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe C : Essuie-mains



Allongement longitudinal	11,00 %
Résistance sens traction >	500,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	90,00 N / m
Résistance sens travers >	220,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	40,00 N / m
Taux de blancheur >=	81,00 %
Azurant optique	NO/NON

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 3.800,00

**Présentation :**

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en Z allie performance et économies

**Bénéfices client :**

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

**CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM	KRAFT	
Quantité <b>UC</b>	20	1	
Poids Maxi. kg	5,85		
Longueur cm	54,00	19,70	
Largeur cm	40,00	8,00	
Hauteur cm	19,70	13,50	
Code EAN	3378921293052		

**PALETTISATION**

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	9
UV par palette	36
Hauteur palette en m	1,92
Volume UV en m3	0,0426