



# JNT 14

Nettoyant surpuissant des jantes

Remet à neuf les surfaces incrustées.

Elimine les poussières de frein, graisse, huile sur des jantes alliage léger, procéder au préalable à un essai. Ininflammable et biodégradable.

**Fiche technique**

## Mode d'emploi

S'utilise pur ou dilué à 50% avec de l'eau.

Appliquer le produit directement sur les jantes, laisser agir 1 à 2 minutes, brosser ou passer la haute pression.

Rincer.

## Conditionnements

- Emballage : carton de 4 bidons de 5 L,  
carton de 12 pulvérisateurs de 750 ml.

## Données techniques

- Aspect : liquide limpide orange  
- pH : > 12,5  
- Densité : 1,08 - 1,10

## Précautions

Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme.

Ne pas utiliser sur inox et aluminium ou protégés par un vernis.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

## Stockage

Stocker à l'abri du gel.

## Sécurité selon FDS

Corrosion cutanée, Catégorie 1A.

Lésions oculaires graves, Catégorie 1.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

## Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)5.55.27.65.27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

05-07-2022 Ind. 7 ■



**SANS  
VLER\***

