

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage	55,00 g / m ²
Nombre de plis	1
Nombre de formats	500
Origine	France
Perforation / Longueur	35,00 cm
Laize / largeur	35,00 cm
Diamètre extérieur	23,00 cm
Diamètre mandrin	61,50 mm
Mandrin déchirable	Oui

COMPOSITION

30% Spunbond Polypropylène + 70% Woodpulp

**NORME**

Agréé contact alimentaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résistance sens traction	3.8 kg/50mm
Résistance sens traction - humide	1.6kg/50mm
Résistance sens travers	2.2 kg/50mm
Résistance sens travers - humide	2kg/50mm
Elongation sens traction	30%
Elongation sens travers	121%
Absorption de l'eau	500%
Epaisseur	0,22 mm

Référence douanière : 48030039

Quantité de formats par unité de vente : 500

INFOS COMMERCIALES**Utilisation :**

Facilite travaux d'essuyage important

Présentation :

Absorbant et résistant

Bénéfices client :

Plus performant, plus économique que les essuyages traditionnels

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	1		
Poids kg	3,37		
Longueur cm	23,00		
Largeur cm	23,00		
Hauteur cm	35,00		
Code EAN	3378928403416		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	15
Nombre de niveaux	5
UV par palette	75
Hauteur palette en m	1,90
Volume UV en m ³	0,0185